

Artikelnummer 01013	Canadees esdoorn andante Live Satin gelakt
Houtsoort	Canadees esdoorn natuur, andante
Sortering	Natuurlijke schakering, waaronder staande en liggende jaarringen Gezonde knoesten toegestaan / Spint toegestaan
Kleur	Roze
Oppervlaktebehandeling	Geschuurd, satijn gelakt
Afmeting	14 x 215 x 2200 mm
Productienorm	EN 13489-2002
Dikte toplaag	ca. 3,5 mm
Constructie	3 laags Toplaag, hardhout 3.5 mm Tussenlaag, spar, 8.8 mm Onderlaag, spar, 1.7 mm
Pakinhoud	2,84 m ²
Vloerverwarming (thermische weerstand volgens DIN 14342)	Zeer geschikt 0,093 m ² k/w
Brandklasse volgens DIN EN 13501-1	Cfl-s1 en Dfl-s1
Formaldehyde-emissie DIN 14342	E1
Pentachlorphenol (PCP) DIN 14342	niet detecteerbaar
Dichtheid toplaag DIN 14342	ca. 600 kg/m ³
Slipweerstand	Live Satin USRV 11 DIN 14342
Slijtweerstand	Live Satin 70/1100 ENV 13696 Live Satin 100 DIN 68861