



UNISTEP CARE OIL

Unistep Care Oil is een oxidatief uithardende onderhoudsolie voor binnenshuis, bedoeld voor periodiek onderhoud en intensieve reiniging van alle met Unistep olie behandelde houten en parketvloeren. Unistep Care Oil kan worden gebruikt over 1-component natuurlijke Unistep Oil, als beschermende coating bij de eerste toepassing van Unistep Oil. Dit verhoogt de weerstand van Unistep Oil tegen vuil en water gedurende de eerste gebruikperiode. Care Oil conserveert, reinigt en verbetert vloeren die zijn behandeld met 1-component natuurlijke olie, hardwaxolie en 2-component oliesystemen. Een geolied oppervlak heeft een onderhoudsbehandeling met Care Oil nodig wanneer het een grauwe of vuile uitstraling heeft gekregen die niet langer kan worden opgefrist door reguliere reiniging. Care Oil droogt snel en heeft een uitzonderlijk hoog rendement. De in Care Oil gebruikte oplosmiddelen vereisen geen waarschuwingsetiketten.

GEBRUIKSAANWIJZING

Voor het gebruik van de onderhoudsolie moet het oppervlak volledig vrij zijn van losse deeltjes die de vloer zouden kunnen beschadigen. Bescherm de vloer tegen direct zonlicht en schakel vloerverwarming uit vanaf de dag vóór de applicatie tot 24 uur na de applicatie. De temperatuur van de vloer, de olie en de lucht moet tussen 13 °C (55 °F) en 25 °C (77 °F) liggen. De relatieve luchtvochtigheid dient tussen 40% en 60% te zijn. Een hogere luchtvochtigheid verlengt de droogtijd en de wachttijd tussen lagen. Bij hoge temperaturen en lage relatieve luchtvochtigheid 2% "Extender" toevoegen. Schud de verpakking 30-60 seconden voor gebruik. De olie niet verdunnen. Voor de applicatie van Unistep Care Oil onderhoud adviseren wij het gebruik van hoogwaardige rode en witte pads.

APPLICATIE

Onderhoudsprocedure voor licht vervuilde vloeren: Breng Unistep Care Oil onderhoudsolie spaarzaam aan op het oppervlak en werk deze in het hout met een katoenen doek of een boenmachine met een witte pad. Ga door met boenen totdat de vloer verzadigd lijkt en er geen druppels of strepen meer zichtbaar zijn. Werk systematisch in zones van 10-15 m² en zorg ervoor dat overlappingen zorgvuldig worden uitgeboend. Vervang vervuilde doeken of pads indien nodig. Laat minimaal 3 uur drogen vóór gebruik, bij voorkeur een nacht laten rusten. De vloer niet betreden gedurende deze periode.

Onderhoudsprocedure voor sterk vervuilde vloeren: Breng Unistep Care Oil onderhoudsolie royaal aan en werk deze in het hout met een rode pad. Indien de rode pad niet het gewenste effect geeft, verhoog dan geleidelijk de schuurgraad van de pads. Verwijder de vervuilde olie volledig. Wanneer de vloer schoon en verzadigd is, breng een nieuwe dunne laag Unistep Care Oil onderhoudsolie aan en boen met een witte pad totdat er geen druppels of strepen meer zichtbaar zijn. Laat minimaal 8 uur drogen vóór gebruik, bij voorkeur een nacht laten rusten. De vloer niet betreden gedurende deze periode.

TECHNISCHE GEGEVENS

Samenstelling: Urethaan-gemodificeerde dennenhoutolie, oplosmiddel paraffine

Aanbevolen gebruik: Onderhoud en intensieve reiniging van alle geoliede oppervlakken

Glansgraad: De glansgraad is instelbaar door boenen

VOC: 616 g/l (EU-grenswaarde voor dit product (cat. A/f): 700 g/l (2010) - Richtlijn 2004/42/EG)

Vaste stoffen (volume): 38%

Geur: Zeer licht, niet storend

Veiligheid/Toxiciteit: Ongevaarlijk / Niet geclassificeerd

Rendement: 1 liter voor 40-80 m², afhankelijk van houtsoort en conditie

Vloei en nivellering: Uitzonderlijk

Kleur: Nat: melkachtig wit, droog: transparant

Droogtijd: Bij 20 °C / 68 °F (RV 50%) 3-8 uur na het boenen

Verpakking: 5 l metalen blik; 1 l metalen blik

Opslag en transport: Ten minste 2 jaar houdbaar na productiedatum bij max. 40 °C in ongeopende verpakking. Na openen kan de inhoud beginnen uit te harden. Ondersteboven opslaan. Niet vorstgevoelig.

Houdbaarheid: Zie vervaldatum op de verpakking

Chemische bestendigheid: Bestand tegen vet, water en gangbare huishoudelijke reinigingsmiddelen en detergents

Reiniging van gereedschap: Reinig alle applicatiegereedschappen onmiddellijk na gebruik grondig met water. Bewaar gebruikte materialen in water of in gesloten containers. De spaan en andere gereedschappen kunnen met terpentijn worden gereinigd voordat de olie is uitgehard.

Afvoer: Afvoeren volgens lokale regelgeving

Onderhoud: Droog reinigen wordt aanbevolen voor alle geoliede oppervlakken. Indien nodig reinigen met Unistep Cleaner. Laat geen water op de vloer achter. Bij sterke slijtage onderhouden met Unistep Care Oil. Indien dit niet het gewenste resultaat oplevert, licht schuren met een schuurnet korrel 120 en een nieuwe laag Unistep Oil aanbrengen.

LET OP! Met olie verzadigde doeken en pads kunnen zelfontbranding veroorzaken. Bewaar gebruikte materialen in water of in gesloten containers.

Er worden geen expliciete of impliciete garanties gegeven, met inbegrip van garanties van verkoopbaarheid en/of geschiktheid voor een bepaald doel. De rechtsmiddelen van de koper zijn beperkt tot vervanging of terugbetaling van de aankoopprijs. De fabrikant aanvaardt geen aansprakelijkheid voor letsel of incidentele of gevolgschade. De gebruiker dient zelf te bepalen of het product geschikt is voor het beoogde gebruik. De informatie en aanbevelingen in dit document zijn richtlijnen voor toepassing en mogen niet worden beschouwd als garantie. In alle gevallen is het de verantwoordelijkheid van de gebruiker om te bepalen of het product geschikt is voor het doel en om een succesvolle applicatie uit te voeren. Unistep kan uitsluitend het geleverde product garanderen. Bij twijfel adviseren wij een voorafgaande test op locatie. Zorg ervoor dat u alle informatie op de etiketten en in de veiligheidsinformatiebladen hebt gelezen en begrepen voordat u dit product gebruikt.





UNISTEP CLEANER

Unistep Cleaner is een neutraal reinigingsmiddel dat speciaal is ontwikkeld voor geoliede en gelakte houten vloeren. De neutrale en niet-giftige formule is geschikt voor alle afwasbare oppervlakken zoals hout, PVC, linoleum, vinyl, andere geoliede/ gelakte oppervlakken, steen, laminaat, tegels, glas, porselein enz. De Cleaner bevat geen organische oplosmiddelen of pigmenten en is milieuvriendelijk.

REINIGING VAN ALLE SOORTEN VLOEREN

Verwijder vóór gebruik van de Cleaner alle losse deeltjes die krassen op het oppervlak kunnen veroorzaken tijdens het stofzuigen of droog vegen. Verdun de Cleaner volgens de onderstaande instructies. Vooral bij geoliede vloeren moet de watertemperatuur in acht worden genomen. Vul de Cleaner-spuitfles of de tank van de spraymop met een geschikt verdund Cleaner-mengsel.

Spray het mengsel en dweil de vloer met een licht vochtige mop. Spoel en wring de mop regelmatig uit in water. Verwijder overtollig water uit de mop vóór het sprayen van de Cleaner op de vloer. Naspoelen na het reinigen is niet nodig. De Cleaner droogt snel en laat geen strepen of waas achter. Het product is veilig voor kinderen en huisdieren.

Na elke vijfde natte reiniging met Spray Cleaner dient de vloer te worden behandeld met Unistep Soap vloerzeep (aangemaakt met koud water, max. 20°C) om het geoliede oppervlak op te frissen. Slijtage kan worden voorkomen en de vloer kan worden onderhouden met Unistep Care Oil.

LET OP! Giet nooit water direct op houten of laminaatvloeren; gebruik in plaats daarvan een licht vochtige doek of dweilmop en verwijder overtollig water onmiddellijk.

TECHNISCHE GEGEVENS

Geoliede vloeren: 1:200; 5 ml / 1 l water (20°C)

Gelakte vloeren: 1:100; 10 ml / 1 l water (30°C)

Intensieve reiniging van gelakte vloeren: 1:20; 50 ml / 1 l water (30°C)

Gebruik in boenmachine: 1:200; 50 ml / 10 l water (max. 20°C)

VOC: 0 g/l (EU-grenswaarde voor dit product (cat. A/i): 140 g/l (2010) 2004/42/CE)

Inhoud: geëthoxyleerde koolwaterstoffen

pH: 7

Aanbevolen gebruik: Onderhoud en reiniging van verschillende vloertypes

Geur: Zeer licht, niet storend

Droogtijd: Ca. 15 minuten (20°C / 68°F, RV 50%)

Veiligheid/Toxiciteit: Niet-gevaarlijk / Niet geclassificeerd

Verpakking: 6 × 1 liter (concentraat)

Opslag en transport: Ten minste 5 jaar houdbaar in ongeopende verpakking vanaf productiedatum. Opslaan bij temperaturen tussen 5°C (41°F) en 25°C (77°F). Beschermen tegen vorst!

Houdbaarheid: Zie vervaldatum op de verpakking.

Reiniging van gereedschap: Spoel en wring de mop regelmatig uit. Reinig gereedschap met water na gebruik.

Afvoer: Afvoeren volgens lokale voorschriften.

Onderhoud: Droge reiniging wordt aanbevolen voor alle geoliede oppervlakken. Indien nodig reinigen met Unistep Cleaner. Laat geen water op de vloer staan. Bij sterk versleten vloeren onderhouden met Unistep Care Oil.

Er worden geen uitdrukkelijke of impliciete garanties gegeven, inclusief garanties van verkoopbaarheid en/of geschiktheid voor een bepaald doel. Rechtsmiddelen van de koper zijn beperkt tot vervanging of terugbetaling van de aankoopprijs. De fabrikant aanvaardt geen aansprakelijkheid voor letsel, incidentele of gevolgschade. De gebruiker dient zelf te bepalen of het product geschikt is voor het beoogde gebruik. De informatie en aanbevelingen in dit gegevensblad zijn richtlijnen voor toepassing en mogen niet worden beschouwd als een garantie. In alle gevallen is het de verantwoordelijkheid van de gebruiker om te bepalen of het product geschikt is voor het doel en om een succesvolle toepassing uit te voeren. Unistep kan uitsluitend garantie geven op het geleverde product. Bij twijfel wordt een voorafgaande test ter plaatse aanbevolen. Zorg ervoor dat u alle informatie op de etiketten en in de veiligheidsinformatiebladen hebt gelezen en begrepen voordat u dit product gebruikt. Dit gegevensblad vervangt alle eerdere versies.



UNISTEP REMOVER

Unistep Remover is een krachtige vloerreiniger, speciaal ontwikkeld voor het verwijderen van polish en was. Unistep Remover lost water-, olie-, ethanol- en alkalisch oplosbare resten op en verwijdert effectief rubberstrepen van schoenzolen.

TOEPASSING

Verwijder eerst vuil en losse deeltjes die het oppervlak kunnen beschadigen. Breng een gelijkmatige laag aan met een doek of mop. Bij het verwijderen van polish de remover enkele minuten laten inwerken voordat u gaat schrobben en vervolgens grondig met water naspoelen (neutralisatie). Opmerking: Spoel alle resten van de remover volledig weg, omdat achtergebleven residu het polijsten kan verstoren. Gebruik bij machinaal reinigen een vezelborstel of een rode (of zwarte) pad. Wees zeer voorzichtig bij het reinigen van eiken parketvloeren, aangezien verkleuring kan optreden. Volg altijd de aanbevolen dosering. Houten vloeren niet doornat maken; verwijder water onmiddellijk. De vloer moet volledig droog zijn voordat deze wordt geschuurd en opnieuw gecoat. Voor het reinigen van je gereedschap, gebruik reinig doeken en andere hulpmiddelen met water.

GEZONDHEID EN MILIEU

Unistep Remover is niet geclassificeerd als gevaarlijk voor de gezondheid of het milieu. Irriterend voor ogen en huid. Buiten het bereik van kinderen houden. Bij contact met de ogen onmiddellijk met water spoelen en medisch advies inwinnen. Bij contact met de huid onmiddellijk wassen met veel water. De gebruikelijke voorzorgsmaatregelen voor het omgaan met chemische producten moeten worden nageleefd. Zorg voor voldoende ventilatie. Draag een veiligheidsbril en handschoenen wanneer er risico op spatten bestaat. Raadpleeg voor verdere informatie het veiligheidsinformatieblad (MSDS).

TECHNISCHE GEGEVENS

Inhoud: Niet-ionische oppervlakreactieve stoffen: 1-<5 %, complexvormers en alkalische stoffen

pH: ca. 11

Aanbevolen dosering: Intensieve reiniging: 50 - 100 ml / 10 l water, Verwijderen van polish: 500 - 1000 ml / 10 l water, Verwijderen van polish op eikenhout: 100 - 500 ml / 10 l water

Houdbaarheid: 36 maanden in ongeopende verpakking. Vorstvrij opslaan. Buiten bereik van kinderen houden.

Verpakking: 1 l

De informatie en aanbevelingen in deze publicatie zijn naar beste weten, informatie en overtuiging juist op de datum van publicatie. Niets in dit document mag worden opgevat als een uitdrukkelijke of impliciete garantie. In alle gevallen is het de verantwoordelijkheid van de gebruiker om te bepalen of deze informatie van toepassing is en of het product geschikt is voor het beoogde doel.



UNISTEP SOAP

Unistep Soap is een houten vloerzeep voor 1-component geoliede vloeren, met heroliërende eigenschappen; verfrist het geoliede oppervlak. Maakt 1-component geoliede vloeren beter bestand tegen slijtage en verlengt de intervallen tussen onderhoudsbeurten. Aanbevolen onderhoud na elke 5e reiniging met Unistep Cleaner. Verkrijgbaar in wit en naturel.

VOORBEREIDING

De vloer moet vrij zijn van verontreiniging en stof. Reinig met Unistep Cleaner.

TOEPASSING

Verdun Unistep Soap met koud water (max. 20 °C) volgens onderstaande instructies. Dweil de vloer met een schone, licht vochtige mop. Spoel de vloer daarna niet na met water. Na behandeling van een geoliede vloer met zeep kan het oppervlak mat lijken. Dit kan eenvoudig worden opgepoetst met een droge katoenen doek.

LET OP! Giet nooit water rechtstreeks op geoliede houten vloeren. Gebruik in plaats daarvan een licht vochtige doek of vloerwisser en verwijder overtollig water onmiddellijk.

GEBRUIKSFREQUENTIE

Om het uiterlijk en de beschermende eigenschappen van de vloerolie te behouden, adviseren wij om Unistep Soap te gebruiken in plaats van Unistep Cleaner bij elke vijfde reiniging. Wanneer behandeling met Unistep Soap niet langer het gewenste effect geeft, kan de vloer worden behandeld met Unistep Care Oil.

REINIGING

Reinig gereedschappen met warm water.

GEZONDHEID EN MILIEU

Neem de gebruikelijke voorzorgsmaatregelen in acht bij het omgaan met chemische producten. Zorg voor goede ventilatie. Gebruik een veiligheidsbril en handschoenen indien er risico is op spatten. Bij contact met de huid afwassen met water en zeep. Bij contact met de ogen overvloedig spoelen met water. Raadpleeg voor verdere informatie het veiligheidsinformatieblad.

TECHNISCHE GEGEVENS

Inhoud: Verzeepde dennenhoutolie, oplosmiddelvrij

pH: Concentraat 9-9,5

Verdunde oplossing: 8,5-9

Verdunning: 1:20 (Refresher met koud water <20 °C) (50 ml Refresher op 1 liter water)

Opslag: Ten minste 5 jaar houdbaar bij 5 tot 25 °C in ongeopende verpakking. Beschermen tegen vorst. Buiten bereik van kinderen houden.

Verpakking: 1 liter kunststof can

Dit Unistep Productblad is uitsluitend bedoeld ter advisering. De vermelde waarden gelden onder normale omstandigheden en kunnen variëren door applicatiemethode, temperatuur enz. Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen en aanpassingen aan te brengen zonder voorafgaande kennisgeving. Een veiligheidsinformatieblad is op aanvraag beschikbaar voor professionele gebruikers. Buiten bereik van kinderen houden.

De informatie en aanbevelingen in dit document zijn richtlijnen voor toepassing en mogen niet worden beschouwd als garantie. In alle gevallen is het de verantwoordelijkheid van de gebruiker om te bepalen of het product geschikt is voor het beoogde gebruik en om een succesvolle applicatie uit te voeren. Unistep kan uitsluitend het geleverde product garanderen. Bij twijfel adviseren wij een voorafgaande test op locatie. Zorg ervoor dat u alle informatie op de etiketten en in de veiligheidsinformatiebladen hebt gelezen en begrepen voordat u dit product gebruikt. Dit datablad vervangt alle eerdere versies.